

RECASA

Su proveedor de confianza

HITACHI
Inspire the Next

Serie UX - Impresora de Inyección de Tinta Continua

Presentamos el nuevo patrón de impresoras con inyección de tinta a un nivel extraordinario. El nuevo modelo básico de la serie UX-B160WG, le permite elevar su calidad de impresiones y rentabilidad mientras aumentando su rendimiento.

UX-B160WG

Esta impresora fiable y duradera en que le ofrece impresiones de alta calidad a un precio muy económico. La UX-B160WG tiene la misma confiabilidad y durabilidad como todas nuestras impresoras, siempre ofreciendo alto rendimiento en aplicaciones adonde requieren impresiones de códigos de alta calidad. Esta sencilla y fiable impresora de un cabezal le permite imprimir hasta 3 líneas de texto utilizando un sistema innovador de control de las gotas de tinta.



Especificaciones

Artículo		Modelo
		UX-B160WG
Tamaño de gotas		65µm
Max. Líneas de Impresión		Hasta 3 líneas
Max. número de caracteres de impresión		Hasta 240 caracteres
Fuentes	5x5	V
	5x7(8),9x7(8)	V
	7x10	V
	10x12	V
	12x16	V
	18x24	V
Altura de caracteres		2-10 mm / 0.08-0.39 inches
Pantalla y entrada de datos		Diseño WYSIWYG; Pantalla: TFT LCD (10.4" monochromatico), Fudo Iluminado; Ingreso de datos: Pantalla Tactil con Sonido
Max. Velocidad (caracteres por segundos) (Fuente 5x5, 1 espacio, 1 línea)		Hasta 1,148
Caracteres Standar		Alphanumerico (A-Z, a-z, 0-9), simbolos (27) : Total 90
Patrones		50 patrones en Dot Matrix
Funciones de impresiones		Calendario, Count, Font mixture, Passwords security, etc.
Capacidad de Memoria		150 mensajes
Señal de entrada		Print target detection, Rotary encoder pulse (NPN/PNP Selectable), OP:Printing stop, Reciprocative printing, Remote control (NPN/PNP Selectable)
Señal de salida		Print ready, Fault, Warning (NPN Only),OP:Print in progress or Print complete, Online (NPN/PNP Selectable)
Memoria externa		USB for user data storage
Cable del Cabezal - medida,anglo		4m / 13.1ft, enlinea / 90 grados
Operaciones Temperatura		10-45°C / 32-113°F (Refer to "Handling guidance of each ink" manual)
Operaciones Humedad		30-90% R.H. (No condensation)
Power supply (Seleccion de voltage automatico)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Tamaño (Ancho x Profundidad x Altura)		400x320x527mm / 15.7x12.6x20.8 inches
Peso Aproximado		25kg / 55lbs