

Serie UX

Codificadora Inkjet

Confiabilidad, Eficiencia y Facilidad de Uso

Hitachi presenta su serie de codificadores de tinta continua diseñados y fabricados en Japón.

Contienen las últimas innovaciones en marcaje y codificación.

Características

- Excelente rendimiento y durabilidad del cabezal por su revestimiento de níquel y cromo
- Cabezal ergonómico que permite acercarse mucho más al producto
- Tecnología para Reducción de Consumo de Fluidos
- Diseño exclusivo de cartucho que permite aprovechar hasta la última gota de tinta
- Sistema inteligente de cartuchos, el cual elimina el riesgo de colocar el cartucho incorrecto o imprimir con la tinta equivocada
- Tecnología que le permite imprimir hasta 6 líneas
- Pantalla táctil TFT LCD que permite una navegación fácil e intuitiva
- Conexión USB para almacenar y descargar información



CABEZAL
VERSÁTIL



IMPRESIÓN
FLEXIBLE



INTERFAZ
INTUITIVA



CONEXIÓN
USB

Especificaciones

Ítem	Modelo		
	UX-B160W Básica	UX-D160W Dinámica	
Tamaño de la boquilla	65µm		
Número máximo de líneas de impresión	Hasta 3 líneas	Hasta 3 líneas (opción hasta 6 líneas)	
Número máximo de caracteres de impresión	Hasta 240 caracteres	Hasta 240 caracteres (opción hasta 1,000 caracteres)	
Tipo de Letra (Horizontal x Vertical)	4 x 5	-	Opción: ✓
	5 x 5	✓	✓
	5x 7(8), 9 x 7(8)	✓	✓
	7 x 10	✓	✓
	10 x 12	✓	✓
	12 x 16	✓	✓
	18 x 24	✓	✓
	24 x 32	-	Opción: ✓
	30 x 40	-	Opción: ✓
36 x 48	-	Opción: ✓	
Altura de los Caracteres	2-10mm		
Pantalla & Dispositivo de entrada	Diseño WYSIWYG Pantalla: TFT LCD (10.4" color), incluye luz de fondo Dispositivo de entrada: Pantalla táctil, incluye sonido de entrada		
Idioma de la pantalla (se puede seleccionar 2 idiomas)	Inglés, chino, coreano, tailandés, vietnamita, alemán, francés, holandés, italiano, español, portugués, sueco, danés, griego, ruso, checo, polaco, árabe, serbio, turco, húngaro, búlgaro, catalán, rumano, finlandés, noruego, esloveno		
Velocidad máxima de impresión (caracteres por segundo) (Tipo de letra 5x5, espacio 1, 1 línea)	Hasta 1,148	Hasta 1,148 (Opcional: hasta 2,296)	
Caracteres estándares	Alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) y espacio: total 90		
Patrón del usuario	50 patrones de matriz de puntos	200 patrones de matriz de puntos	
Funciones de impresión	Calendario, Conteo, Mezcla de Tipos de Letra, Contraseña		
Impresión de código de barras	-	código 39, ITF, NW-7, EAN-8, UPC-A, UPC-E código 128/EAN-128, GS-1 Databar	
Impresión de códigos 2D	-	Matriz de Datos (Alfabeto: 49 caracteres/Numerales: 98 caracteres) QR, Micro código QR	
Capacidad de almacenamiento de mensajes	150 mensajes	300 mensajes Opción: hasta 2,000 mensajes (dependiendo del contenido de los datos)	
Señal de entrada	Detector de producto y encoder (se puede seleccionar entre NPN/PNP)	Detector de producto y encoder, Detener impresión, alternar impresión, control remoto (Imprimir, Parar, Encendido/Apagado Alta Tensión, Resetear), (se puede seleccionar entre NPN/PNP)	
Señal de salida	Listo para imprimir, Falla, Advertencia (solamente NPN)	Impresión en curso o impresión completa, en línea, (se puede seleccionar entre NPN/PNP), Listo para imprimir, Falla, Advertencia (Solamente NPN)	
Interfaz de Datos	-	RS-232C a velocidades de transmisión seleccionables hasta 115,200bps	
Ethernet (comunicación Modbus)	-	IEEE802.3, 100BASE-T	
Memoria externa	USB para almacenamiento de datos del usuario		
Longitud / ángulo del cable del cabezal de impresión	4m (longitudinal / 90 grados)		
Rango de temperatura de funcionamiento	0-50C° (Tinta 1067K)		
Rango de humedad de funcionamiento	30-90% RH (sin condensación)		
Suministro eléctrico (Selección automática de voltaje)	AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA		
Tamaños (Ancho x Profundidad x Alto)	400 x 320 x 527 mm		
Protección Internacional	IP55	IP65	

Peso aproximado

27kg

GUATEMALA

(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5,
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR

(503) 2522-0638
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA

(506) 4001-2965
infocr@recasa.net



recasa.com.gt



(502) 5536-6213



recasagt